

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR RSK 712 9556 // NRF 451 5995 ART.NR 65089

Robust Golvbrunnsfixtur består av:

- 1st. Brunnhållare
- 3st. Justerskruvar
- 3st. Fötter

Användningsområde:

Robust golvbrunnsfixtur används för fixering av golvbrunnar vid ingjutning i betongbjälklag. Fixturen kan justeras in steglöst vilket gör att man enkelt kan få brunnen i rätt höjd och i våg. Passar alla golvbrunnar från Faluplast, samt de flesta fabrikat med Ø220 fläns.

Faluplast golvbrunnar:

Falu Flexibrunn	RSK 711 0847 // NRF 451 6094
Ida 75 Sidoutlopp	RSK 711 0848 // NRF 451 6095
Bodil 75 Bottenutlopp	RSK 711 0849 // NRF 451 6096
Siv 50 Sidoutlopp	RSK 711 0850 // NRF 451 6097
Rut 75 Sidoutlopp	RSK 711 0851 // NRF 451 6098

Montering:

Med produkten följer en monteringsanvisning.

En mer detaljerad monteringsanvisning finns att hämta på vår hemsida, www.faluplast.com.

Faluplast