

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



MONTERINGSPLATTA TILL GOLVBRUNNAR

RSK 713 3830 // NRF 451 6201 Art.nr 65010 Vit

Monteringsplattan och distansringen är tillverkad i ABS. Skruvarna i gulkromaterat stål. ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Användningsområde:

Monteringsplatta ska användas för fixering av golvbrunnar i träbjälklag. Plattan är avsedd för Faluplast golvbrunnar, men passar även till andra fabrikat.

Faluplast golvbrunnar som passar till Falu Monteringsplatta:

Flexibrunn	RSK 711 0847 // NRF 451 6094
Ida	RSK 711 0848 // NRF 451 6095
Bodil	RSK 711 0849 // NRF 451 6096
Siv (EJ TILLSAMMANS MED 12 MM DISTANSRING)	RSK 711 0850 // NRF 451 6097

Plattan kan höjas 6mm eller 13mm med hjälp av distanser (extra tillbehör).

Underhåll:

Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer produkten. Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Faluplast