

## STÄRKANDE SKYDDSMEDEL MED VÅTEFFEKT

ICKE POLERAD NATURSTEN, ICKE POLERAT  
AGGLOMERAT, TERRAKOTTA, TUFO



Förhindrar ansamling av damm på ytan. **WET ECO** är motståndskraftig vid hög belastning och kan t.ex. användas på ytor där bilar passerar samt i kök eller där grillar används.



### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Ikke polerad sten och agglomerat 10/20 m<sup>2</sup>

Terrakotta 7/20 m<sup>2</sup>

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

### Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

### TILL VAD?

- Skyddar mot fläckar och smuts och ger en våteffekt. För ytor av icke polerad natursten, icke polerat agglomerat och terrakotta.
- Förhindrar absorption av fläckar och underlättar borttagning av smuts.
- Produkten är särskilt lämplig för applicering utomhus, men även inomhus.
- Förhindrar ansamling av damm på ytan.

### FÖRDELAR

- Ekologisk behandling: vattenbaserad.
- Hög beständig mot hög trafik.
- Väderbeständig
- Flagnar eller gulnar inte.
- Underlättar efterföljande underhåll.
- Påverkar inte terrakottans frostbeständighet (UNI EN ISO 10545-12).
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1Plus bidrar till att erhålla poäng för LEED.
- Produkten är certifierad enligt A+, fransk VOC-förordning.
- Produkten uppfyller:
  - Franska CMR-komponenter
  - AgBB
  - Belgisk förordning

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda.

**Applicering:** Omskakas före användning. Applicera **WET ECO** jämnt på torr och ren yta med en pensel eller en fleeceduk. Impregnera även fogarna noga. Efter 2-3 timmar, applicera ett andra lager produkt genom att följa samma procedur. Vänta minst 12 timmar innan du beträder golvet.

**Underhåll:** Lösning utspädd med **CLEANER PRO**.

### Varning!

På ytor med låg absorptionsförmåga (skiffer, botticinomarmor, carraramarmor) rekommenderas att späda produkten med vatten (utspädning 1:1).

Applicera inte på polerade ytor. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

Produkten kan inte appliceras på beläggningar där problem med stigande fukt förekommer.

Vid bristfällig applicering och när en grundlig rengöring är nödvändig för att ta bort **WET ECO**, använd **NO PAINT STAR**.